

Beschreibung

Magnetfeld-Generator 10

Starke Erdstrahlung durchbricht und verzerrt das schützende Erdmagnetfeld, ebenso Baustahl und andere größere Metallflächen (z.B. auch Eisengeländer), weil sie den Magnetfluß des Erdmagnetfeldes ablenken und bündeln.

Der Generator 10 überträgt seinen geräteeigenen Magnetismus auf das Erdmagnetfeld. Das Erdmagnetfeld wird dadurch im Umgebungsbereich von ca. 5 Metern in alle Richtungen wieder harmonisiert.

Die Schutzwirkung des Erdmagnetfeldes wird dadurch wieder verbessert und gestärkt. Erdstrahlung kann dann nur noch vermindert oder überhaupt nicht mehr das Erdmagnetfeld durchdringen, sie wird unwirksam.

Der Generator benötigt eine Ausrichtung in NORD-SÜD-Richtung (mit einer Toleranz von +/- 5 Grad) und sollte in diesem Zimmer aufgestellt werden, das abgeschirmt werden soll.

Mindestabstand vom Bett etwa 1 Meter.

Geeignet für einzelne Zimmer, kleine Wohnungen bis maximal 40 qm, Wochenendhaus, Wohnwagen und dgl.. Wenn extrem starke Störungen (über 2000 RE) vorhanden sind, können auch 2 Generatoren aufeinander gestellt werden.

Bei einer durchschnittlichen Störungsstärke von 1500 bis 1600 Reizeinheiten funktioniert ein Generator ca. 5 Jahre, dann sollte der Generator durch einen neuen ersetzt werden, weil der Magnetismus verbraucht ist.

Achtung: Menschen mit einem Herzschrittmacher dürfen keine Magneten in Herznähe bringen. Das gilt auch für den Generator (mind. 1 Meter Abstand), weil der physikalische Magnetismus den Herzschrittmacher stören kann! Für unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen.